



Die Vorteile von Holzverbundstoff-Terrassendielen liegen vor allem in ihrer Farbtreue und Wartungsarmut. Allerdings kann die Farbe durch UV-Strahlung, Schmutzablagerungen und mögliche Algenablagerungen, insbesondere an schattigen Stellen, beeinflusst werden. Auch kalkhaltiges Wasser kann Flecken verursachen.

Regelmäßige Reinigung hilft, die Farbe frisch zu halten. Normalerweise ist eine Reinigung pro Jahr ausreichend, um lange Freude an Ihrem Terrassendeck zu haben.

Standard-Holzverbundstoff ist empfindlicher gegenüber Schmutzablagerungen als sogenanntes Co-Ex Holzverbundstoff, das eine härtere Schutzschicht besitzt, von der Schmutz und Flecken leichter entfernt werden können.

Farbabweichungen

Geringfügige Farbabweichungen sind aufgrund des Produktionsprozesses unvermeidlich und kein Grund zur Beanstandung. Farbabweichungen bei Holzverbundstoff können auch durch die „Vleug“ (Richtung des Schleif- oder Bürstvorgangs) entstehen.

Reinigung von Produktionsrückständen

Produktionsbedingte Rückstände wie Schleifstaub und Inhaltsstoffe wie Gerbstoffe werden durch kondensierendes Wasser oder Niederschlag gelöst und können Flecken/Regenstreifen hinterlassen. Entfernen Sie diese mit in warmem Wasser gelöstem Reinigungssessig und einer harten Bürste, immer in Längsrichtung der Dielen. Anschließend gründlich mit sauberem Wasser abspülen.

Schimmel- oder Moosflecken

Sporadisch können Schimmel- oder Moossporen durch die Luft übertragen werden und oberflächliche helle oder dunkle Schimmelflecken auf dem Holzverbundstoff verursachen. Diese Stellen können mit chlorhaltigen Haushaltsreinigungsmitteln gereinigt werden. Mit einer Bürste gleichmäßig auftragen, einwirken lassen und gründlich mit sauberem Wasser abspülen.

Vorbeugung

Um hartnäckige Flecken auf Ihren Terrassendielen zu vermeiden, empfehlen wir, Getränkeflecken, Fettflecken, Vogelkot und heruntergefallenes Laub so schnell wie möglich zu entfernen.

Leicht verschmutzte Terrassendielen

Gut anfeuchten mit Wasser, vermischt mit Reinigungssessig oder grüner Seife, und nach dem Einwirken mit einer harten Bürste in Längsrichtung der



Dielen leicht schrubben und anschließend gründlich mit Wasser abspülen.

Schwer verschmutzte Terrassendielen

Bevorzugt mit unserem Elephant® Universalreiniger für Holz und Holzverbundstoff reinigen (Produktcode #010179), folgen Sie den beiliegenden Anweisungen.

Hochdruckreinigung

Reinigung mit einem Hochdruckreiniger ist erlaubt, sofern der Druck nicht höher als 80 bar ist, in Kombination mit einem Fächerstrahl und ausreichendem Abstand (mindestens 25–30 cm). Verwenden Sie niemals einen Schmutzfräser! Folgen Sie beim Reinigen immer der Längsrichtung der Dielen.

Leichte Kratzer

Leichte Kratzer auf Holzverbundstoff können mit Schleifpapier bearbeitet werden, immer in Längsrichtung der Holzverbundstoffteile.

TIPP: Vorher an einer unauffälligen Stelle testen.

Zusätzliche Hinweise

Vermeiden Sie den Kontakt der Holzverbundstoff- und Aluminiumteile mit starken Lösungsmitteln wie Aceton und Verdünner sowie Klebstoffen, Zement und Farbe.



Elephant® Universalreiniger
für Holz und Holzverbundstoff
(Produktcode #010179)